

小判穴ポリ袋 L
サイズ:0.08mm厚 幅290mm×高さ430mm
材質:LDPE+OP
仕様:小判穴抜き
印刷:UVオフセット印刷 片面0色()
ロゴサイズ(約):W×Hmm
ロゴ位置:上下左右センター 右から←mm 左から→mm

CMYKカラーの場合、CMYKの4色の合計値が250%以下になるようにデータ作成をお願いします。

データを作成しましたら、最後にご確認をお願いします

- 文字はアウトラインがかかっていますか？
- 下記の説明をお読みの上、塗りたし・控え・のりしろなどをつけましたか？(わかる範囲までお願いします)
- 特色指定の場合、DIC もしくはPANTONE より指定していますか？
- 透明機能で印刷色を表現してませんか？
透明効果は下の色を透かせる機能です。印刷色の表現はしないでください。
印刷時に意図しない色になる場合があります。
- C100% / M100% / Y100% / K100% の設定や、CMYK の総インキ量が250%を超える成分の場合は、インキ量が多すぎるために印刷が不安定となります。250%以下になるように作成してください。
- illustrator CS6 以下で保存をお願いします。

画像データをご使用の場合

画像データをご使用の場合は解像度とカラーモードは合っていますか？

- ・フルカラー印刷の場合 カラーモード: **CMYK カラー** 解像度: **350dpi**(原寸)
- ・特色印刷の場合 カラーモード: **グレースケール** 解像度: **350dpi ~600dpi**(原寸)を推奨

❗ 画像をリンク配置(挿入)した場合

- 使用画像を添付する(埋め込みをした場合は添付不要)

illustrator に illustrator ファイルを配置(挿入)した場合

❗ illustrator ファイルをリンク配置(挿入)した場合

- リンク配置(挿入)したillustrator ファイルを添付する(埋め込みをした場合は添付不要)

※デザインによっては、再度調整が必要な場合がございます。
時間に余裕をもった入稿スケジュールでお願い致します。

■ご不明な点は、担当営業までご連絡下さい。

大阪本社 : 06-6352-3031 東京営業所 : 03-3554-5378

■ **YAMAGEN!**
PACKAGE-BAG ETC. 

この袋は厚さ50μm以上であり、繰り返し使用することが推奨されています。